



Дымоходы «ВУЛКАН 50»

Наименование / Диаметр	100	104	110	115	120	130	150	160	180	200	250	300
<b>Aisi321+50 изоляция + Aisi304</b>	<b>0,5/0,5</b>	<b>0,5/0,5</b>	<b>0,5/0,5</b>	<b>0,5/0,5</b>	<b>0,5/0,5</b>	<b>0,5/0,5</b>	<b>0,5/0,5</b>	<b>0,5/0,5</b>	<b>0,5/0,5</b>	<b>0,5/0,5</b>	<b>0,5/0,5</b>	<b>0,5/0,5</b>
Труба двустенная стальная с изоляцией DTH 1000	3289	3289	3399	3399	3652	3839	4279	4587	5071	5423	6589	7788
Труба двустенная стальная с изоляцией DTH 500	2321	2321	2409	2409	2563	2662	2816	3003	3157	3355	3993	4972
Труба двустенная стальная с изоляцией DTH 250	1628	1628	1683	1683	1727	1826	2024	2123	2222	2310	2805	3498
Труба телескопическая с изоляцией DTTN 500	3949	3949	4092	4092	4389	4631	5126	5522	6105	6501	7931	9361
Труба телескопическая с изоляцией DTTN 330	2959	2959	3058	3058	3289	3454	3839	4136	4587	4873	5962	6996
Труба телескопическая с изоляцией DTTN 250	2959	2959	3058	3058	3289	3454	3839	4136	4587	4873	5962	6996
Отвод DOTH 15°, 30°	2739	2739	2849	2849	3058	3058	3212	3399	3465	3674	4290	5269
Отвод DOTH 45°	3212	3212	3289	3289	3509	3575	3729	3938	4037	4246	4961	6105
Отвод DOTH 90°	3366	3366	3465	3465	3729	3828	4092	4389	4609	5170	6721	8437
Тройник DTRN 45°	5148	5148	5258	5258	5423	5588	6237	6831	7425	7689	9053	10615
Тройник DTRN 90°	4455	4455	4499	4499	4664	4818	5071	5225	5379	5951	7238	8063
Тройник-взрывной клапан DTRN 90°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9515	13035	16599
Дефлектор DDH	3916	3916	4026	4026	4136	4246	4532	4653	4818	5159	5555	5951
Фланец прямой без изоляции	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815
Фланец нерж. с изоляцией FHO710/710(760/760, 810/810)	3256	3256	3256	3256	3256	3256	3256	3256	3575	3575	3905	3905
<b>Стакан нержавеющей DSH</b>	<b>1397</b>	<b>1397</b>	<b>1397</b>	<b>1397</b>	<b>1507</b>	<b>1507</b>	<b>1606</b>	<b>1606</b>	<b>1705</b>	<b>1815</b>	<b>2013</b>	<b>2332</b>
Конденсатосборник DCH	759	759	759	759	781	891	891	1067	1067	1067	1419	1661
Конденсатосборник с изоляцией DCHн	2156	2156	2156	2156	2288	2288	2519	2519	2761	2871	3388	3696
Ревизия (крышка) DRH	649	649	649	649	649	759	836	836	836	946	1188	1474
Ревизия с изоляцией DRHн	1584	1584	1584	1584	1639	1639	1705	1716	1793	1859	2035	2233
Зонт DAN	2794	2794	2849	2849	2959	3058	3267	3432	3641	3949	4268	4532
Кронштейн крепления к стене DOSH	4246	4246	4345	4345	4455	4609	4917	5071	5170	5687	6259	6930
Опора напольная DOFH	5016	5016	5126	5126	5335	5489	5841	5951	6149	6259	6875	7557
Опора DON	2695	2695	2739	2739	2849	2904	3058	3157	3520	3828	4345	4917
Элемент крепления к стене DSHH	1507	1507	1562	1562	1562	1606	1661	1661	1760	1815	2024	2222
Хомут соединительный DHH	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	418	473
Хомут под растяжки DHRH	869	869	869	869	869	880	880	979	979	979	1144	1342
Кровельный элемент 0° DKH	2871	2871	2926	2926	3091	3146	3366	3421	3520	3575	3949	4334
Кровельный элемент 0°/20° DKH 0/20	3641	3641	3696	3696	3839	3905	4169	4279	4378	4477	4950	5434
Кровельный элемент 20°/45° DKH 20/45	3839	3839	3949	3949	4114	4268	4488	4532	4741	4796	5269	5907
Конус DFH	2222	2222	2277	2277	2332	2431	2629	2695	2849	3102	3883	4158
Юбка DUH	517	517	517	517	781	836	935	1034	1243	1452	1914	2123
Шумоглушитель DTGH												46618

Дымоходы "Вулкан" имеют Сертификат пожарной безопасности и Сертификат соответствия Госстандарта России, поэтому они разрешены к использованию на всей территории России. Используемые материалы: Сталь марки AISI 321, 304 (Германия). Базальтовая вата ROCKWOOL WIRED MAT (Дания). Трубы сварены сплошным швом в среде аргона (TIG-сварка) в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности. Изготовление элементов дымохода любой сложности и конфигурации. Срок службы дымохода "Вулкан" более 100 лет.

Цветом выделены элементы дымоходов, входящих в складскую программу.

Данное изделие используется только совместно с конденсатосборником DCH и ревизией DRH

**Гарантийный срок на дымоходы «Вулкан» - 50 лет !!!**